

GLAVA EXTREM 32 PLATE

Glassullplate hvor en ønsker best mulig isolasjonsevne eller ønsker å minimalisere isolasjonstykkelsen. Brukes til isolering av klimakonstruksjoner. Produktene finnes i ulike bredder; 560 mm tilpasset 48 mm trevirke 570 mm tilpasset 36 mm trevirke.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE			INNHold PR. PALL			NOBB-nr	Varenr		
	stk	m ²	m ³	stk	m ²	m ³				
50 x 560 x 1200 mm	12	8.06	0.26	20	161.20	3.70	49262341	371050		
50 x 570 x 1200 mm	12	8.21	0.27	20	164.20	3.70	49262386	371051		
75 x 560 x 1200 mm	8	5.38	0.26	20	107.60	3.70	49262916	371075		
100 x 560 x 1200 mm	6	4.03	0.26	20	80.60	3.70	49262946	371100		
100 x 570 x 1200 mm	6	4.10	0.27	20	82.00	3.70	49262954	371101		
125 x 570 x 1200 mm	4	*	2.74	0.27	20	*	54.40	3.70	49262973	371125
150 x 560 x 1200 mm	4	2.69	0.26	20	53.80	3.70	49263298	371150		
150 x 570 x 1200 mm	4	2.74	0.27	20	54.80	3.70	49263302	371151		
175 x 570 x 1200 mm	3	2.05	0.27	20	41.00	3.70	49263385	371175		
200 x 560 x 1200 mm	3	2.02	0.26	20	40.40	3.70	49263412	371200		
200 x 570 x 1200 mm	3	2.05	0.27	20	41.00	3.70	49263442	371201		

* Ikke lagerført, leveres på bestilling, minstekvantum kan forekomme.

MONTERING / UTFØRELSE

Glava Extrem 32 er isolasjon med 14% bedre isolasjonsevne enn Glava A 37.

Kappes med kniv.

Anvendes i tørre konstruksjoner.

570 mm nominell bredde anvendes til 36 mm trevirke.

560 mm nominell bredde anvendes til 48 mm trevirke.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Fukt: Ingen kapillærsugende egenskaper

Holdbarhet: Glassull endrer seg ikke ved normal anvendelse; siger ikke

Glavas kvalitetssystem tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 og Internkontrollforskriften og er sertifisert i.h.t. disse av Nemko Certification AS.

Dette sikrer høy og jevn kvalitet på vårt produkt.

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Materiale: Glassull

Isolasjonsklasse: 32

Varmeledningsevne: $\lambda_D = 0,032 \text{ W/mK}$

Brannklasse: Euroclass A1

MILJØPÅVIRKNING

Radon: Isolasjonsull er blant de byggematerialer med minst utstråling av radon; enhver risiko kan utelukkes

Formaldehyd: Isolasjonsull er nærmest fri for formaldehyd

HMS - REFERANSER

Allergier: Det er ikke sannsynlig at det kan utvikle seg allergier ved arbeide med isolasjonsull

Glava har også utarbeidet et generelt Sikkerhetsdatablad for Glava Glassull, som kan fåes på forespørsel.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHHT. NS 9431

Deponiforskriften klassifiserer glassull i kategori 2; Ordinært avfall. Dvs kan leveres på alle godkjente deponi.

TEKNISK SERVICE

Produsent/

leverandør:

GLAVA AS

Organisasjonsnr:

NO 912 008 754 MVA

Postadresse:

Postboks F, 1801 Askim

Telefon:

+47 69 81 84 00

Faks:

+47 69 81 84 78

E- post:

post@glava.no

Internett:

glava.no