

## PAROC ROB 80

### Takboard



Godkännande nummer

0809-CPD-0668 / VTT Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland, 29.6.2012

Beskrivningskod

MW-EN13162-T5-DS(T+)-CS(10)80-PL(5)700-WS-WL(P)-MU1

### Dimensioner

Dimensioner	
Bredd x Längd	Tjocklek
600 x 1200 mm	20 mm
1200 x 1800 mm	20 mm
1200 x 1800 mm	30 mm
enligt standard EN 822	enligt standard EN 823

Dimensionsstabilitet		
Beskrivning	Värde	I enlighet med
Dimensionsstabilitet vid specifik temperatur (deklarerad), DS(T+)	≤ 1 %	EN 1604

Tjocklekstolerans (deklarerad), T

T5 / EN 13162

### Förpackning

Förpackning

Lösa skivor på pall

Pall med stöd av stenull tillgänglig från linje 12 och 14.

### Brandegenskaper

Beskrivning	Värde	I enlighet med
Brandklassificering, Euroclass	A1	EN 13501-1
Brännbarhet	Obrännbart material	EN ISO 1182

### Termiska egenskaper

Värmeledning		
Beskrivning	Värde	I enlighet med
Värmeledning (deklarerad), $\lambda_D$	0,038 W/mK	EN 13162

Luftgenomsläpplighet		
Beskrivning	Värde	I enlighet med
Luftgenomsläpplighet, $I^L$	15 x 10 <sup>-6</sup> m <sup>2</sup> /sPa	VTT-C/Sr 1967

### Fuktegenskaper

Beskrivning	Värde	I enlighet med
-------------	-------	----------------

Vattenabsorption, långtid, genom nedsänkning i vatten (deklarerad), WL(P), W <sub>p</sub>	3 kg/m <sup>2</sup>	EN 12087
Vattenupptagningsförmåga, korttid (deklarerad), WS, W <sub>p</sub>	1 kg/m <sup>2</sup>	EN 1609
Ånggenomgångsmotståndsfaktor (deklarerad), MU, (μ)	1	EN 12086

### Mekaniska egenskaper

Beskrivning	Värde	I enlighet med
Tryckspänning 10 % (deklarerad), CS(10), (σ <sub>10</sub> )	80 kPa	EN 826
Punktlast (deklarerad), PL(5)	700 N	EN 12430

PAROC AB, 541 86 Skövde, Besöksadress: Bruksgatan 2, Tel. 0500 469 000, Fax 0500 469 220, [www.paroc.se](http://www.paroc.se)

Informationen i detta produktdatablad är den enda gällande och fullständiga beskrivningen av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för beskrivna produkter. Informationen är dock inte att betrakta som en garanti. Vi tar inte ansvar för om våra produkter används utanför här beskrivet användningsområde, såvida vi inte vid en särskild förfrågan godkännt detta. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor. På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra produktdatablad. PAROC och det röd-viträndiga är registrerade varumärken från Paroc Oy Ab. © Paroc Group 2010